

# SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT 563.213.01

Uitgegeven op: 15-12-2020



## Certificaathouder

Ivana BV  
Pompomolaan 10  
3447 GK Woerden  
T: +31 (0)850 718 370  
E: info@ivana.com  
I: www.ivana.com



## Verklaring van SKG-IKOB

Dit certificaat is op basis van BRL 3104 afgegeven conform het vigerende Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.

SKG-IKOB verklaart, dat het door of voor de certificaathouder vervaardigde hang- en sluitwerkproduct:

### **cilinder-insteekmeerpuntsslot**

geleverd onder logo / merk:

### **IVANA**

geleverd onder typeaanduiding en artikelnummers:

**17055 C/K , 19255 C/K(H) , 19265C/K(H) , 24055 C/K(H) , 24065 C/K(H)**

voldoet aan klasse 3 STER volgens BRL 3104 en NEN 5089: 2009 mits het bovenstaand afgebeelde SKG merkteken onuitwisbaar op het product is aangebracht.

Voor SKG-IKOB

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "ir. H.A.J. van Dartel", written over a horizontal line.

ir. H.A.J. van Dartel  
Certificatiemanager

De gebruikers van dit certificaat worden geadviseerd om op [www.sterrenwijzer.nl](http://www.sterrenwijzer.nl) te controleren of dit document nog geldig is.  
Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 2 bladzijden.

SKG-IKOB Certificatie  
Poppenbouwing 56  
4191 NZ Geldermalsen

Postbus 202  
4190 CE Geldermalsen

T 088-2440100  
info@skgikob.nl  
www.skgikob.nl

CERTIFICAAT

## 1. PRODUCT

cilinder-insteekmeerpuntsslot

## PRODUCTSOORT

meerpuntsslot

---

## 2. TECHNISCHE SPECIFICATIE

Bediening: Mechanische bediening  
Uitvoering: 1 voorplaat met hoofdslot met dag-/ en nacht blokschoot en 2 bijkomende haakschoten  
Systeem: sleutel OF krukbediend; afsluitbaar d.m.v. 17 mm profielcilinder; PC: 72 mm; DM: 55/65 mm  
Materiaal: voorplaat: staal verzinkt; slotkasten: staal verzinkt;  
Afmeting: voorplaat: div. lengte x 24 x 3 mm; slotkasten: 185 x DM + 18 x 15 / 108 x 38 x 14 mm  
Bevestiging: voorplaat: 4 x 50 mm;  
Geschikt voor toepassing: Deur naar binnen draaiend, Deur naar buiten draaiend, Hout  
in houten deuren in combi met sluitkommen set (cert. nr:563.613.01)

---

## 3. LEVERING

De randvoorwaarden voor een juiste montage en de daarbij toe te passen bevestigingsmiddelen zijn beschreven in het montagevoorschrift met de volgende versie: versie 24-09-2013

---

## 4. PRESTATIES

Een cilinder-insteekmeerpuntsslot overeenkomstig dit productcertificaat voldoet aan de relevante eisen van BRL 3104.

Een raam- of deurelement, waarin een cilinder-insteekmeerpuntsslot wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet minimaal aan inbraakwerendheidsklasse (RC) 3 van NEN 5096 en EN 1627, mits:

het gevelelement of het (profiel-)systeem waarvan het element is vervaardigd wordt geleverd onder een KOMO-kwaliteitsverklaring toegesneden op het aspect inbraakwerendheid, waarin het te leveren raam- of deurtype is opgenomen en indien tevens wordt voldaan aan de hierin beschreven randvoorwaarden.

Een raam of deur, in de bestaande bouw, waarin een cilinder-insteekmeerpuntsslot wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen - Bestaande Bouw, mits:

de overige aspecten van het gevelelement eveneens voldoen aan de vigerende PKVW Beveiligingsrichtlijn (uitgave CCV).

---