



Montage instructie
Insteek-veiligheids-
nachtschootslot voor Euro
profielcilinder
Type DSKG 7000 PC & DSKG 7500 PC



Gereedschap

Houtboor Ø 18 mm
 Hamer
 Steekbeitel
 Schroevendraaier

Deze set bestaat uit:

Insteekslot
 Sluitkom


Algemeen

Voor een goed inbraakwerend resultaat plaatst u 2 bijzetsloten. Het eerste op een hoogte van 50 à 60 cm. vanaf de onderzijde van de deur. Het tweede op de gebruiksvriendelijke hoogte van 170 cm.


Montage

- Teken in het midden van de kopse sluitzijde van de deur 50x18 mm af (Zie tekening A) deze vast met schroeven van 45 mm. In verband met de boutbevestiging van de Profielcilinder is deze afmeting ongeveer 5 à 6 mm groter dan de slotkast.
- Boor met de houtboor deze sparing 82 mm uit (3 gaten boven elkaar) Verwijder de overblijvende tussen stukjes met een beitel.
- Steek het slot in de ontstane sparing en teken de voorplaat van (100 x 22) af op de kopse kant van de deur. Maak deze sparing ongeveer 4 mm diep zodat het slot iets binnen de kopse kant van de deur valt. (Tekening B)
- Bepaal de juiste positie van de profielcilinder (51 mm van de voorplaat van het slot) en boor met de houtboor 2 gaten boven elkaar (Zie tekening C)
- Maak sapping hout en splintervrij (Ingeval van hardhout sparing niet vergeten grondig aftelakken)
- Plaats slot(2 x schroef van 4 x 40 mm) en cilinder en controleer de werking.
- Teken op plaats de sluitkom af (100x22) Steek deze sparing ook ongeveer 4 mm uit.
- Bevestig sluitkom met 4 x schroeven 4 x 40


50x18x82 (hxbxd)
 Houtboor Ø 18 mm



51 mm met houtboor Ø 18 mm



100x22x4 (hxbxd)



100x22x4 (hxbxd)

40x17x24 (hxbxd)
 Houtboor

