

MONTAGEVOORSCHRIFT

Veiligheidsraamsluiting 800 serie

Type: Opbouw

Voor naar buiten-en binnen draaiende ramen.

Omschrijving van het product;

Voor u ligt een handleiding die toegepast kan worden voor montage van de AMI Veiligheidsraamsluiting. AMI voert een uitgebreid assortiment aan hoog geklassificeerde producten die in eigen huis worden vervaardigd onder strenge productie-eisen, waardoor duurzaamheid en optimale bruikbaarheid worden gewaarborgd.

De greepjes zijn vervaardigd van hoogwaardig aluminium die meerdere oppervlaktebehandelingen hebben ondergaan. Als bescherm laag is er een anodiseer laag van minimaal 10 µm aangebracht, die een zeer goede corrosiewering geeft.



Onderdelen/verpakking;
Raamsluiting Sleutel

Benodigde gereedschap;
Schroevendraaier / Priem
Boor Ø 6 en Ø 10 mm

Toepassing;

De volgende producten zijn van toepassing:
- Draaikiep 812 en 822 met slot

In de kleuren F-1 en alle RAL kleuren

- Toepassing bij nieuwbouw, zie S.K.H publicatie voor geveltimmerwerk
- Toepassing bij bestaande bouw, zie productlijst P.K.V.W

Onderhoudsvoorschrift en aanbeveling;

U dient ervoor te zorgen dat het kwaliteitsproduct niet in aanraking komt met agressieve schoonmaakmiddelen.

AMI kan niet aansprakelijk worden gesteld voor toepassing van het beslag op een andere wijze dan waarvoor het product is bedoeld.




AMI BV
Spikweien 70
5943 AD Lomm (NL)

T (077) 473 74 75
F (077) 473 74 79
E verkoop@ami.nl
I www.ami.nl




AMI , Leading in Aluminium



- A. Zorg ervoor dat het gatenpatroon ten behoeve van de draaikiepbediening van het raam op de juiste punten zijn geboord (2x Ø 6 mm en 1x Ø10 mm)
Bij spaanplaatschroeven (2x Ø 3 mm en 1x Ø10 mm)

Zorg ervoor dat het sluitmechanisme van het raam volgens de juiste voorschriften in de open stand is gemonteerd.



- B. Schroef de draaikiepsluiting vast met M5 schroeven (of spaanplaat schroeven indien op hout gemonteerd), schroeven niet meegeleverd. Plaats het afdekkapje in verticale stand.



- C. Controleer de werking van de sluiting van het draaikiepmechanisme.

Controleer de werking van de sluiting van het raam.

Omschrijving	Kleur	Type vergrendeling	Stiftdikte vierkant (mm)	Stiftlengte (mm)	S.K.G sterren
VHB Draaikiep 812	F1	Slot.Sleutel Afsluitbaar	7	divers	
VHB Draaikiep 812	Raamkruk gecoat	Slot.Sleutel Afsluitbaar	7	divers	
VHB Draaikiep 822	F1	Slot.Sleutel Afsluitbaar	7	divers	
VHB Draaikiep 822	Raamkruk gecoat	Slot.Sleutel Afsluitbaar	7	divers	
VHB Draaikiep 822 zamac voetje	Compleet gecoat	Slot.Sleutel Afsluitbaar	7	divers	

- De producten zijn toe te passen op hout ,en aluminium draaikiepgevel-elementen voor zowel bestaande bouw alswel nieuwbouw.
- Voor afwijkende toepassingen dient u de leverancier te raadplegen.
- De inbraakwerende eigenschappen van dit product zijn alleen van toepassing als het product correct is afgesloten en de sleutel uit het slot is gehaald en uit het zicht is geplaatst.



versienummer montagevoorschrift
DRK0000202