

Sluitlemmiddelen tbv. houten kozijnen

Dit montagevoorschrift is van toepassing op S2 sluitmiddelen voor toepassing in combinatie met S2 meerpuntsvergrendelingen en veiligheidsinsteeksloten. De toepassingen hebben betrekking op houten kozijnen. Voor de juiste bevestiging en positionering dient de SKH-publicatie 98-08 opgevolgd te worden. De sluitmiddelen dienen per toepassing met de volgende schroeven minimaal in de volgende afmetingen bevestigd te worden:

certificaat	omschrijving	slottype	artikelnrs	richting	IBW2		IBW3
					naaldhout	loofhout	loofhout
					tussenstijl min 85x114 mm	tussenstijl min 67x90 mm	tussenstijl min 85x114 mm
					randstijl min 67x114 mm	randstijl min 67x90 mm	randstijl min 67x114 mm
					schroeven	schroeven	schroeven
425.612.10	haaksluitkom	meerpuntssluiting 425.212.06/08	2720373294	recht	2x draadsnijdende schroef (meegeleverd)		
				schuin	2x4,0x60 mm	2x4,0x50 mm	2x4,5x50 mm*
425.612.06	Flexikom haaksluitkom	meerpuntssluiting 425.212.06/08	2720373901	recht	2x4,0x40 mm	2x4,0x40 mm	niet mogelijk
				schuin	2x4,0x60 mm	2x4,0x50 mm	
425.612.06	haaksluitkom	meerpuntssluiting 425.212.06/08	2720373801	recht	2x4,0x40 mm	2x4,0x40 mm	niet mogelijk
				schuin	2x4,0x60 mm	2x4,0x50 mm	
425.612.11	hoofdsluitkom	meerpuntssluiting 425.212.06/08 425.212.07	2720373290 2720373291 2720373292 2720373293	recht	3x4,0x40 mm	3x4,0x30 mm	3x4,5x45 mm*
				schuin	2x4,0x60 mm	2x4,0x50 mm	2x4,5x50 mm*
425.612.18	hoofdsluitkom	meerpuntssluiting 425.212.06/08 425.212.07	2720104001 2720104002 2720104003	recht	3x4,0x40 mm	3x4,0x30 mm	3x4,5x45 mm*
				schuin	2x4,0x60 mm	2x4,0x50 mm	2x4,5x50 mm*
425.612.18 425.611.01	hoofdsluitkom	veiligheidsinsteekslot 425.112.02	2720104001 2720104002 2720104003 2720205001 2720205002	recht	3x4,0x40 mm	3x4,0x30 mm	niet mogelijk
				schuin	2x4,0x60 mm	2x4,0x50 mm	

* Schroeven dienen SKH gecertificeerd te zijn

Wij adviseren de schroeven voor te boren, zeker bij houtsoorten die een sterke neiging tot splijten hebben (o.a. Merbau). RVS hang- en sluitwerk dient altijd met RVS schroeven gemonteerd te worden.