



- ▶ Perfekt
- ▶ Voor hoekaanslagen 90°, openingshoek 95°

Perfekt 5737 W90



- ▶ Automatisch scharnier met opschuiftechniek en korte scharnierarm
- ▶ Kwaliteitsindelingen volgens EN 15570, level 2
- ▶ Geschikt voor kasten met naar voren geplaatste wand
- ▶ Voor 90° hoeken tussen zijde en wand
- ▶ Voor inliggende deuren
- ▶ Potdiameter 35 mm
- ▶ Hoogteverstelling via montageplaat + 1,5 mm / - 1,5 mm
- ▶ Inclusief kruismontageplaat om vast te schroeven, montageplaatdikte 0 mm (te gebruiken met houtschroeven met verzonken kop $\varnothing 3,5 \times 16$ mm)
- ▶ Materiaal scharnierarm/montageplaat: vernikkeld staal
- ▶ Materiaal scharnierpot: vernikkeld staal

Bestelnr.	VE
0 069 603	1/10 st.





Perfekt 5224 W90



- ▶ Automatisch scharnier met opschuiftechniek en korte scharnierarm
- ▶ Kwaliteitsindelingen volgens EN 15570, level 2
- ▶ Geschikt voor kleine kasten met naar voren geplaatste wand
- ▶ Voor 90° hoeken tussen zijde en wand
- ▶ Voor inliggende deuren
- ▶ Potdiameter 26 mm
- ▶ Hoogteverstelling via montageplaat + 1,5 mm / - 1,5 mm
- ▶ Inclusief kruismontageplaat om vast te schroeven, montageplaatdikte 0 mm (te gebruiken met houtschroeven met verzonken kop $\varnothing 3,5 \times 16$ mm)
- ▶ Materiaal scharnierarm/montageplaat: vernikkeld staal
- ▶ Materiaal scharnierpot: vernikkeld staal

Bestelnr.	VE
0 069 609	1/10 st.





- ▶ Perfekt
- ▶ Voor hoekaanslagen 90°, openingshoek 95°

Perfekt 5734 W90



- ▶ Automatisch scharnier met opschuiftechniek en korte scharnierarm
- ▶ Kwaliteitsindelingen volgens EN 15570, level 2
- ▶ Geschikt voor kasten met naar voren geplaatste wand
- ▶ Voor 90° hoeken tussen zijde en wand
- ▶ Voor voorliggende deuren
- ▶ Potdiameter 35 mm
- ▶ Hoogteverstelling via montageplaat + 1,5 mm / - 1,5 mm
- ▶ Inclusief kruismontageplaat om vast te schroeven, montageplaatdikte 0 mm (te gebruiken met houtschroeven met verzonken kop $\varnothing 3,5 \times 16$ mm)
- ▶ Materiaal scharnierarm/montageplaat: vernikkeld staal
- ▶ Materiaal scharnierpot: vernikkeld staal

Bestelnr.	VE
0 069 605	1/10 st.





- ▶ Perfekt
- ▶ Voor hoekaanslagen 90°, openingshoek 95°

Perfekt 5204 W90



- ▶ Automatisch scharnier met opschuiftechniek en korte scharnierarm
- ▶ Kwaliteitsindelingen volgens EN 15570, level 2
- ▶ Geschikt voor kasten met naar voren geplaatste wand
- ▶ Voor 90° hoeken tussen zijde en wand
- ▶ Voor inliggende deuren van glas
- ▶ Voor glasdikte 4,0 - 6,5 mm
- ▶ Potdiameter 26 mm
- ▶ Hoogteverstelling via montageplaat + 1,5 mm / - 1,5 mm
- ▶ Inclusief kruismontageplaat om vast te schroeven, montageplaatdikte 0 mm (te gebruiken met houtschroeven met verzonken kop $\varnothing 3,5 \times 16$ mm)
- ▶ Materiaal scharnierarm/montageplaat: vernikkeld staal
- ▶ Materiaal scharnierpot: kunststof zwart

Bestelnr.	VE
0 069 607	1/10 st.



Sierkappen type A



Oppervlak	Bestelnr.	VE
1 verchromd hoogglans	0 040 341	1/50 st.
2 vernikkeld mat	0 070 712	1/50 st.
3 verguld hoogglans	0 040 340	1/50 st.
4 zwart	0 070 051	1/50 st.

De artikelen omvatten behalve de sierkap ook de kapbevestiging en twee bevestigingsschroeven voor glasdiktes tot 5 mm. Voor glasdiktes van 5,5 mm tot 6,5 mm zijn alternatieve bevestigingsschroeven vereist (zie pagina 110).

Sierkappen type B



Oppervlak	Bestelnr.	VE
1 verchromd hoogglans	0 040 495	1/50 st.
2 vernikkeld mat	0 070 713	1/50 st.
3 verguld hoogglans	0 040 494	1/50 st.
4 zwart	0 070 052	1/50 st.

De artikelen omvatten behalve de sierkap ook de kapbevestiging en twee bevestigingsschroeven voor glasdiktes tot 5 mm. Voor glasdiktes van 5,5 mm tot 6,5 mm zijn alternatieve bevestigingsschroeven vereist (zie pagina 110).