

Deuropvangers Justor



Justor deuropvangers voor een geruisloze sluiting

De Justor deuropvangers hebben als basisfunctionaliteit het opvangen van een deur bij de laatste 10° van sluiting om deze vervolgens geruisloos dicht te trekken volgens een ingestelde of vaste sluitsnelheid. Een volledige sluiting is gegarandeerd en de deur wordt goed dichtgehouden. Het plotseling dichtslaan of openwaaien van de deur is hierdoor niet meer mogelijk. Dit komt niet alleen de levensduur van de deur en sluitingen ten goede, maar zorgt ook voor rust in de omgeving waar de opvanger is geplaatst.

Het doel van een deuropvanger

Deuropvangers worden ingezet bij:

- ▶ Ruimtes waar rust en concentratie een vereiste zijn; Bijvoorbeeld kantoorruimten of ziekenhuizen.
- ▶ Deuren die dicht gehouden moeten worden ten behoeve van klimaatbeheersing; Bijvoorbeeld in slachthuizen of koelcellen.

Overwegingen bij uw keuze

De volgende punten zijn van belang bij het kiezen van uw deurdranger.

- ▶ **Deurbreedte en gewicht;**
De sluitkracht van de deuropvanger moet voldoende zijn om de deur volledig te kunnen sluiten.
- ▶ **Opdekdeur, terugliggende en gelijkliggende deur**
Standaard wordt een haak meegeleverd voor gelijkliggende en opdekdeuren tot 12 mm. Losse accessoires zijn leverbaar voor een terugliggende deur en opdekdeuren van meer dan 12 mm. Ook is er een oplossing voor smalle kozijnen.
- ▶ **Buiten- of binnentoepassing;**
Weersfactoren als wind en regen beïnvloeden de werking van een deuropvanger. Voor deze toepassing wordt een **RVS deuropvanger** met instelbare sluitkracht geadviseerd.
- ▶ **Scholen en gevangenissen;**
Gebouwen waar vandalisme en misbruik aan de orde van de dag zijn. Voor deze toepassing wordt een deuropvanger met instelbare sluitkracht geadviseerd.
- ▶ **Horecagelegenheden, slachthuizen en ziekenhuizen**
Bij gebouwen waar hygiëne een belangrijke rol speelt wordt geadviseerd om een **RVS deuropvanger** te gebruiken. Geen roestvorming en vuil en stof wordt afgestoten door RVS.
- ▶ **Rook & tochtstrips;**
Het gebruik van sluitstrips op buitendeuren komt vaak voor. Omdat de deuropvanger de weerstand die de strips bieden aan moet kunnen is het belangrijk om te weten welke strips gebruikt worden en of deze mogelijk vervangen moeten worden voor de toepassing van de deuropvanger.



INSTELBARE SLUITSNELHEID

De Justor deuropvangers zijn verkrijgbaar met een instelbare of vaste sluitsnelheid. Gecombineerd met de juiste zwaarte van de deuropvanger wordt een deur volledig gesloten. De volgende deurbreedtes en -gewichten zijn hierbij van toepassing:

Labelcode	Deurbreedte	Deurgewicht
DRV 1 (V)	85 mm	40 kg
DRV 2 (V)	110 mm	80 kg
DRV 3 (V)	125 mm	100 kg