






Snelmontagepotscharnier zonder automatische sluiting

- ▶ Sensys 8661 voor dikke deuren
- ▶ Openingshoek 95°



- ▶ Scharnier met opkliktechniek zonder automatische sluiting
- ▶ Bijvoorbeeld voor Push to open toepassingen
- ▶ Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 2
- ▶ Voor deurdikte 15 – 32 mm
- ▶ Potdiameter 35 mm
- ▶ Potdiepte 12,8 mm
- ▶ Geïntegreerde opdekverstelling + 2 mm / - 2 mm
- ▶ Geïntegreerde diepteverstelling + 3 mm / - 2 mm
- ▶ Hoogteverstelling via montageplaat
- ▶ Materiaal scharnierarm vernikkeld staal
- ▶ Materiaal scharnierpot vernikkeld staal

Sensys 8661, openingshoek 95°

Potmontage	Boorbeeld	Bevestigingsboring $\varnothing \times T$ mm	volledig voorliggend 	half voorliggend 	binnenliggend 	VE
			Basis B 12,5 mm	Basis B 3 mm	Basis B -4 mm	
voor schroefbevestiging TH 52		-	9 091 580	9 091 590	9 091 600	1/50 st.
om in te drukken TH 53		$\varnothing 10 \times 11$	9 091 581	9 091 591	9 091 601	1/50 st.
voor schroefbevestiging TB 52		-	9 091 610	9 091 620	9 091 630	1/50 st.
om in te drukken TB 53		$\varnothing 8 \times 11$	9 091 611	9 091 621	9 091 631	1/50 st.